



PIX-IP5FBL-Ai / PIX-IP5FBL-Ai-G - Tubowa kamera megapikselowa, przystosowana do pracy w systemie monitoringu IP. Jej cechami charakterystycznymi są :

- Przetwornik obrazu 1/2.8" SONY Starvis CMOS
- Kolorowy obraz w ciągu dnia i w nocy (Color24)
- Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm (kąt widzenia 106° w poziomie, 56° w pionie)
- Wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet
- Wsparcie standardu ONVIF ver. 19.12 (S/T/G) i funkcji P2P
- Jasny obiektyw F10
- Wbudowany mikrofon



Parametry

Obraz	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS sensor
Rozdzielczo	2592 x 1944
Czułość	0.006 Lux @ (F16, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

Optyka	
Obiektyw	2,8 mm
ICR	BRAK
Kąt widzenia	HFOV 107° VFOV 55° DFOV 127°

Obraz	
Kompresja	H.264/ H.265/ JPEG
Rozdzielczo	Strumień główny: 2592x1944@ 30fp, 2560x1440@ 30fp, 1920x1080@ 30fps, 1280x720@ 30fps Strumień pomocniczy: 1280x720@ 30fps, 720x480@ 30fps

Parametry sieciowe	
Protokoły	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Support ONVIF 19.12 (Profile S/T/G)
Port sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)

Funkcje	
BLC	Auto
WDR	Tak
AGC	tak
DNR	2D + 3D
Obsługa	Przełącznik Internet Explorer
Język	Angielski / Polski
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu (wykrywanie ludzi), Maska prywatności, Sabotaż wideo Wbudowany mikrofon

Funkcje inteligentne	
Funkcje AI	Wtargnięcie w strefę (człowiek/pojazd) Przekroczenie linii (człowiek) Wykrywanie szwanda si Wykrywanie zgromadzenia

Oświetlacz	
Technologia	2x white LED
SmartIR	Tak
Efektywny zasięg	do 25 m

Zasilanie	
Napięcie	DC 12V (700mA) lub PoE 48V (802.3af)

Parametry mechaniczne	
Waga	600 g
Obudowa / kolor	aluminiowa / biały / ciemny szary
Klasa szczelności	IP 67

Środowisko pracy	
Temperatura pracy	(-20°C...+60°C) Rh95% Max. (Bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	(-20°C...+60°C)

Pozostałe	
Dedykowany uchwyt	PIX-JBU
Wymiary	70 x 67.5 x 169 mm