



PIX-NVR0901-II - 9 kanałowy rejestrator, dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP. Cechuje się obsługą rozdzielczości 4K oraz obsługą funkcji inteligentnych. Do jego elementów charakterystycznych można zaliczyć:

- Bitrate wejściowy 80 Mb/s. Obsługa do 9 kamer IP.
- Maksymalna obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx.
- Obsługa funkcji inteligentnych.
- Wbudowany WEB Server i interfejs sieciowy ethernet.
- Zdalny dostęp poprzez chmurę P2P.
- Miejsce na 1 dysk twardy SATA 10 TB.

Parametry

System	
System operacyjny	Embedded LINUX
Audio	
Wejście	1 Port RCA
Wyjście	1 Port RCA, HDMI
Szybkość transmisji dźwięku	64kbps
Kompresja dźwięku	G711u, G711a, ADPCM_DVI4
Intercom	TAK
Alarm	
Wejście	BRAK
Wyjście	BRAK
Detekcja ruchu	TAK
Reakcje na zdarzenia	Nagrywanie, Email, FTP, Zdjęcie Buzzer, komunikat
Wyświetlacz	
Wyjście HDMI	4K(3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
VGA	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Podział ekranu	9/8/6/4/1
Zoom cyfrowy	Tak
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H265/H264/H265+/H264+
Rozdzielczość nagrywania	12MP(4000x3000), 4K(3840x2160), 5MP(2592x1944), 4MP(2688x1520/2560x1440), 3MP(2048x1536), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720), D1 (720x576/720x480)
Tryb nagrywania	Ręczny/Harmonogram/Zdarzenia
Przechowywanie nagrań	
Typ interfejsu	1 x 3.5" SATA
Obsługiwana pojemność	Do 10 TB

Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych

Odtwarzanie synchroniczne	1x 12MP@30fps, 1x 8MP@30fps, 2x 5MP@30fps, 4x 4MP@30fps, 7x 1080P@30fps, 9x 720P@30fps, 9x D1@30fps
Możliwość dekodowania	1080P (1920x1080)@210 FPS
Tryb wyszukiwania	Wszystko, Harmonogram, Detekcja ruchu, Alarm, Tagi, Zdarzenia inteligentne, Zdjęcia
Archiwizacja nagrań	USB / Sieć

Sieć

Interfejs	1xRJ45 10M/100M
Bitrate przychodzący	80 Mbps
Funkcje sieciowe	TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE
Onvif	onvif S,onvif T
Przeglądarka internetowa	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie	IVMS320 (Windows), BitVision (Android / iOS)
Obsługa chmury P2P	Tak
Porty PoE	Brak

Pozostałe parametry

Obsługiwane języki	Polski, Chiński, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Francuski, Portugalski, Hiszpański, Włoski, Koreański, Japoński
Interfejs USB	2 USB 2.0
RS485	Brak
Zasilacz	DC12V / 2000mA
Środowisko pracy	-10°C~50°C, 10%~90%(wilgotność)
Waga	2kg (bez HDD)
Wymiar (szer. x głęb. x wys.)	260x230x43(mm)