



Parametry

Obraz 4 Mpx

Matryca	1/1.8" SONY Starvis CMOS
Rozdzielczość	4 MP (2712x1538)
Czułość	0.0001Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux (LED ON)
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Migawka	Auto: 1/3-1/100000 s

Obiektyw

Ogniskowa	2,8 mm
Przystłona	F1.0
Kąt widzenia	HFOV 106° / VFOV 56° / DFOV 127°

Parametry sieciowe

Protokoły	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x
ONVIF	19.12 (Profil S/T/G)
Port sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T), PoE 802.3af
P2P	Tak

Rozdzielczość

Strumień główny	2688*1512@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Strumień pomocniczy	1280*720@30fps, 720*480@30fps, 352*288@30fps
Strumień pomocniczy 2	1280*720@30fps, 720*480@30fps, 352*288@30fps

Funkcje podstawowe

BLC	Tak
WDR	Tak (140dB)
ROI	Tak
ICR	Nie
Tryb korytarzowy	Tak
Maska prywatności	3 strefy

Funkcje dodatkowe

Karta pamięci	Wbudowana pamięć EMMC 5 GB
---------------	----------------------------

Funkcje inteligentne

Wtargnięcie w strefę	Tak (człowiek / pojazd)
Przekroczenie linii	Tak (człowiek / pojazd)
Wykrywanie szwędania się	Tak
Wykrywanie zgromadzeń	Tak
Datekcja ruchu	Tak (człowiek)

Audio

Kompresja	G711A/U, AAC
Wejście	Wbudowany mikrofon

Oświetlacz

Technologia	2x WarmLED 4000K
Smart LED	Tak
Éfektywny zasięg	do 25 m
Tryb działania	Smart, Ręczny, Harmonogram

Zasilanie

Napięcie	DC12V (1000mA), PoE 802.3af
----------	-----------------------------

Parametry mechaniczne

Wymiary	71.13 x 65.62 x 174.95 mm
Waga	605g
Obudowa / kolor	alumiuniowa / biały
Klasa szczelności	IP 67

Środowisko pracy

Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temp. przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max

Pozostałe

Dedykowany uchwyt	PIX-JBU
-------------------	---------