



Parametry

System

Procesor	Quad Cortex A53
System operacyjny	Embedded LINUX
Obsługa kamer IP	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 1280x1024/960p/720p/D1/CIF

Audio

Wejście	1x RCA, 32x IPC
Wyjście	1x RCA, HDMI
Przepływność	64kbps
Kompresja	G711U, G711A, AAC
Intercom	Tak

Alarm

Wejścia	4x
Wyjścia	1x

Dekodowanie

HDMI	4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/ 1280*1024/1280*720/1024*768
VGA	1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Podział ekranu	36CH/25CH/17CH/16CH/13CH/10CH/9CH/ 8CH/6CH/4CH/1CH
Odtwarzanie synchroniczne	2x 12MP@30fps, 4x 8MP@30fps, 6x 5MP@30fps, 8x 4MP@30fps, 16x 1080P@30fps, 16x 960P@30fps, 16x 720P@30fps, 16x D1@30fps
Możliwość dekodowania	1080P(1920x1080)@480fps

Nagrywanie

Kompresja	H265/H264/H265+/H264+
Rozdzielczość	12MP(4000*3000), 8MP(3840*2160), 5MP(2592*1944), 4MP(2688*1520/2560*1440), 3MP(2048*1536), 1080P(1920*1080), 960P(1280*960), 720P(1280*720),D1 (720*576/720*480)
Tryb nagrywania	Ręcznie, Harmonogram, Detekcja ruchu, Alarm, Funkcje Inteligentne

Parametry sieciowe

Port sieciowy	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Przepustowość przychodząca	320Mbps
Przepustowość wychodząca	160Mbps
Protokoły	Ipv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, PPPOE
Onvif	Profil S/T
P2P	Tak

Pamięć

Interfejs	2x 3.5" SATA
Obsługiwana pojemność	do 10TB / dysk

Ogólne

USB	Panel przedni: 1 x USB 2.0, Panel tylny: 1 x USB 2.0
RS485	NIE
Zasilanie	DC12V/4A, 15W (Bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C, 10% ~ 90%(wilgotność)
Wymiary	380 x 316 x 51mm
Waga	1.71 kg (bez HDD)