



Parametry

Obraz	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS sensor
Rozdzielczość	2616 x 1964
Czułość	0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

Optyka	
Obiektyw	2,8mm (F1.6)
ICR	Tak
Kąt widzenia	HFOV 96° VFOV 72° DFOV 124°

Obraz	
Kompresja	H.264/ H.265/ JPEG
Rozdzielczość	Strumień główny: 2592x1944@30fp, 2560x1440@30fp, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps Strumień pomocniczy: 1280x720@30fps, 720x480@30fps

Parametry sieciowe	
Protokoły	TCP/IPv4/v6 ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)
Port sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)

Funkcje	
BLC	Auto
WDR	Tak
AGC	Tak
DNR	2D + 3D
Obsługa	Przeglądarka internetowa
Język	Angielski / Polski
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu (wykrywanie ludzi) Maska prywatności Sabotaż wideo Wbudowany mikrofon Sygnalizacja światłem białym (tylko w trybie oświetlacza IR)

Funkcje inteligentne	
Funkcje AI	Wtargnięcie w strefę (człowiek/pojazd) Przekroczenie linii (człowiek/pojazd) Wykrywanie szwędania się Wykrywanie zgromadzeń

Oświetlacz	
Technologia	2x WarmLED 4000K, 2x IR LED
Tryb działania	Inteligentny, Ręczny, Harmonogram
Efektywny zasięg	IR do 40m, LED do 30m

Zasilanie	
Napięcie	12 V DC / PoE 802.3af
Pobór mocy	max 7,5 W

Parametry mechaniczne	
Waga	600 g
Obudowa / kolor	alumiiniowa / biały /ciemny szary
Klasa szczelności	IP 67

Środowisko pracy	
Temperatura pracy	(-20°C...+60°C) Rh95% Max. (Bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	(-20°C...+60°C)

Pozostałe	
Dedykowany uchwyt	PIX-JBU / PIX-JBU-G
Wymiary	70 x 67 x 169 mm