



Parametry

Obraz 5 Mpx	
Matryca	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2592*1944
Czułość	Kolor: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux (IR ON)
Kompresja wideo	H.264/H.265/H.265+/H.265+

Obiektyw	
Ogniskowa	5.35 - 96.3mm (18X ZOOM)
Przysłona	F1.8 - F3.9

Parametry sieciowe	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	19.12 (Profil S/T/G)
Port sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T), PoE 802.3af
P2P	Tak

Rozdzielczość	
Strumień główny	2592 x 1944@20fps, 2560 x 1440@25fps, 1920 x 1080@25fps, 1280 x 720@25fps
Strumień pomocniczy	720 x 480@20fps, 352 x 288@20fps

PTZ	
Pozioma prędkość obrotów	80°/S
Poziomy zakres obrotu	0°-360°
Pionowa prędkość obrotów	30°/S
Pionowy zakres obrotu	-45°-200°
Presety	255
Trasy	8 (20 presetów na trasę)

Funkcje podstawowe	
BLC	Tak
WDR	Tak (120dB - oprócz 5MP)
ROI	Tak
ICR	Tak
Maska prywatności	3 strefy

Funkcje dodatkowe	
Karta pamięci	microSD max 1TB

Funkcje inteligentne	
Wtargnięcie w strefę	Tak (człowiek / pojazd)
Detekcja ruchu	Tak (człowiek)
Śledzenie ludzi	Tak
Efektywny zasięg śledzenia	5-50M, Prędkość: 3-12KM/h

Audio	
Kompresja	G711A, C711U
Wejście	Wbudowany mikrofon
Wyjście	Wbudowany głośnik

Oświetlacz	
Technologia	6xIR LED
SmartIR	Tak
Efektywny zasięg	do 80 m

Zasilanie	
Napięcie	12 V DC / PoE 802.3af
Pobór mocy	max 20 W

Parametry mechaniczne	
Wymiary	136 x 136 x 230 mm
Waga	1.56 Kg
Obudowa / kolor	alumiiniowa / biały
Klasa szczelności	IP 66

Środowisko pracy	
Temperatura pracy	IR ON: -20-45°C IR OFF: -20-55°C

Pozostałe	
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	6000 V