




**PIX-IP5FDMIR-Ai / PIX-IP5FDMIR-Ai** - Kopułowa kamera megapikselowa, przystosowana do pracy w systemie monitoringu IP. Jej cechami charakterystycznymi są:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" SONY Starvis CMOS
- Stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm (kąt widzenia 107° w poziomie, 57° w pionie)
- Wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet
- Wsparcie standardu ONVIF ver. 19.12 (S/T/G) i funkcji P2P
- Wsparcie technologii Power over Ethernet (PoE 802.3af)
- Oświetlacz podczerwieni Black Glass o zasięgu 25 m
- Wbudowany mikrofon



## Parametry

| Obraz         | 5 Mpx                                             |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Przetwornik   | 1/2.8" SONY Starvis CMOS sensor                   |
| Rozdzielczość | 2592 x 1944                                       |
| Czułość       | 0.006 Lux @ (F1.6, AGC ON),<br>B/W: 0 Lux with IR |

| Optyka       |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Obiektyw     | 2.8mm (F1.6)                       |
| ICR          | Tak                                |
| Kąt widzenia | HFOV 107°<br>VFOV 57°<br>DFOV 128° |

| Obraz         |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja     | H.264/ H.265/ JPEG                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość | <b>Strumień główny:</b><br>2592x1944@30fp, 2560x1440@30fp,<br>1920x1080@30fps, 1280x720@30fps<br><br><b>Strumień pomocniczy:</b><br>1280x720@30fps, 720x480@30fps |

| Parametry sieciowe |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły          | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,<br>DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,<br>NTP, SMTP, UDP, SNMP |
| ONVIF              | Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)                                                                  |
| Port sieciowy      | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                |

| Funkcje           |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLC               | Auto                                                                                          |
| WDR               | Tak                                                                                           |
| AGC               | tak                                                                                           |
| DNR               | 2D + 3D                                                                                       |
| Obsługa           | Przeglądarka internetowa                                                                      |
| Język             | Angielski / Polski                                                                            |
| Funkcje dodatkowe | Detekcja ruchu (wykrywanie ludzi)<br>Maska prywatności<br>Sabotaż wideo<br>Wbudowany mikrofon |

| Funkcje inteligentne |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje AI           | Wtargnięcie w strefę (człowiek/pojazd)<br>Przekroczenie linii (człowiek)<br>Wykrywanie szwędania się<br>Wykrywanie zgromadzeń |

| Oświetlacz       |           |
|------------------|-----------|
| Technologia      | 2x IR SMD |
| SmartIR          | Tak       |
| Efektywny zasięg | do 30 m   |

| Zasilanie  |                       |
|------------|-----------------------|
| Napięcie   | 12 V DC / PoE 802.3af |
| Pobór mocy | max 5W                |

| Parametry mechaniczne |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Waga                  | 600 g                            |
| Obudowa / kolor       | aluminiowa / biały /ciemny szary |
| Klasa szczelności     | IP 67                            |

| Środowisko pracy           |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Temperatura pracy          | (-20°C...+60°C)<br>Rh95% Max. (Bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | (-20°C...+60°C)                                 |

| Pozostałe         |                     |
|-------------------|---------------------|
| Dedykowany uchwyt | PIX-JBU / PIX-JBU-G |
| Wymiary           | ø 96 x 91 mm        |