



## Parametry

| Obraz         | 8 Mpx                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Przetwornik   | 1/2.8" SONY Starvis CMOS sensor                            |
| Rozdzielczość | 3864 x 2192                                                |
| Kompresja     | H.264/H.265/H.264+/H.265+                                  |
| Migawka       | Auto: 1/3-1/100000 Sec                                     |
| Czułość       | 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),<br>B/W: 0 Lux (wł. Oświetlacz) |

| Optyka       |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Obiektyw     | 2,7-13,5 mm Motozoom                          |
| Kąt widzenia | HFOV 103°-29°, VFOV 54°-16°,<br>DFOV 124°-33° |
| AutoFocus    | Auto                                          |
| Przysłona    | F1.6-F3.3                                     |

| Oświetlacz     |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Technologia    | 4x IR LED                         |
| Zasięg         | Do 50 m                           |
| Tryb działania | Inteligentny, Ręczny, Harmonogram |

| Parametry sieciowe |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port sieciowy      | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                   |
| Protokoły          | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS,<br>FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,<br>PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP,<br>Qos, 802.1x |
| ONVIF              | ONVIF 19.12 (Profile S/T)                                                                                              |

| Parametry wideo    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Strumień główny    | 3840*2160@20fps, 2560*1440@20fps,<br>1920*1080@20fps, 1280*720@20fps |
| Strumień dodatkowy | 1280*720@20fps, 720*480@20fps                                        |

| Funkcje inteligentne |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje AI           | Wtargnięcie w obszar (człowiek / pojazd), Przekroczenie linii (człowiek / pojazd), Wykrywanie szwędania się, Wykrywanie zgromadzeń |

| Funkcje           |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb korytarzowy  | Tak                                                                                           |
| AGC               | Tak                                                                                           |
| ROI               | Tak                                                                                           |
| BLC               | Tak                                                                                           |
| WDR               | Tak (120 dB)                                                                                  |
| ICR               | Tak                                                                                           |
| Funkcje dodatkowe | Detekcja ruchu (wykrywanie ludzi),<br>Maska prywatności, Sabotaż wideo,<br>Wbudowany mikrofon |

| Zasilanie  |                       |
|------------|-----------------------|
| Napięcie   | 12 V DC / PoE 802.3af |
| Pobór mocy | max 6 W               |

| Parametry mechaniczne |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Waga                  | 1,2 kg                         |
| Obudowa / Kolor       | Aluminiowa, plastikowa / biały |
| Klasa szczelności     | IP67                           |

| Środowisko pracy           |               |
|----------------------------|---------------|
| Temperatura pracy          | -20°C...+60°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C...+60°C |

| Pozostałe |                  |
|-----------|------------------|
| Wymiary   | 268 x 95 x 88 mm |