

- **PIX-NVR1602A-II - 16-kanalowy rejestrator IP**



- **PARAMERY**

SYSTEM

Procesor: Quad Cortex A53

System operacyjny: Embedded LINUX

Obsługa kamer IP: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF

Audio

Wejście: 1x RCA, 16x IPC

Wyjście: 1x RCA, HDMI

Przepływność: 64kbps

Kompresja: G711U, G711A, AAC

Intercom: Tak

Alarm

Wejścia: 4x

Wyjścia: 1x

Dekodowanie

HDMI: 4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/ 1280*1024/1280*720/1024*768

VGA: 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768

Podział ekranu: 16CH/13CH/10CH/9CH/8CH/6CH/4CH/1CH

Odtwarzanie synchroniczne: 1x 12MP@30fps, 2x 8MP@30fps, 3x 5MP@30fps, 4x 4MP@30fps, 8x 1080P@30fps, 16x 960P@30fps, 16x 720P@30fps, 16x D1@30fp

Możliwość dekodowania: 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 1080P(1920x1080)@240fps

Nagrywanie

Kompresja: H265/H264/H265+/H264+

Rozdzielczość: 12MP(4000*3000), 8MP(3840*2160), 6MP(3072*2048), 5MP(2592*1944), 4MP(2688*1520/2560*1440), 3MP(2048*1536), 1080P(1920*1080), 1280x1024, 960P(1280x960), 720P(1280*720), 960H(960x480), D1 (720*576/720*480)

Tryb nagrywania: Ręcznie, Harmonogram, Detekcja ruchu, Alarm, Funkcje Inteligentne

Parametry sieciowe

Port sieciowy: RJ-45 (10/100/1000Base-T)

Przepustowość przychodząca: 160Mbps

Przepustowość wychodząca: 160Mbps

Protokoły: Ipv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, PPPOE

Onvif: Profil S/T

P2P: Tak

Pamięć

Interfejs: 2x 3.5" SATA

Obsługiwana pojemność: do 10TB / dysk

Ogólne

USB: Panel przedni: 1 × USB 2.0, Panel tylny: 1 × USB 2.0

RS485: NIE

Zasilanie: DC12V/4A, 15W (Bez HDD)

Temperatura pracy: -10°C~55°C, 10%~90%(wilgotność)

Wymiary: 380 x 316 x 51mm

Waga: 1.71 kg (bez HDD)
